ProWasser GmbH
Schwimmbad & Wasseraufbereitung

# Produktinformation PRO-CI-DUO

**Doppelenthärter Typ PRO-CI-DUO mit separatem Solebehälter**. Zur Enthärtung von Eisen,- und Mangan freiem Trink,- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

## Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus Korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Ionenaustauscherharz, in Trinkwasser-und Lebensmittelqualität.
- Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum Zeit,- oder Volumengesteuerten Zentralsteuerventil
- Separater Solebehälter mit Siebboden
- 1 vollautomatisches Zentralsteuerventil

## Technische Daten:

- Fließdruck min. 2,5 bar
- Wasserdruck max. 8bar
- Wassertemperatur max. 30°C
- Roh,- u. Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG
- Kanalanschluss ¾“ oder 12 mm
- Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundär

| Pendelenthärter | | PRO10 | PRO15 | PRO20 | PRO25 | PRO35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität (Voll-/Sparbesalzung) | m³x°dH | 40/28 | 60/42 | 80/56 | 100/70 | 140/98 |
| Kapazität bei 20°dH auf 8,4°dH | m³ | 3,4/2,4 | 5,1/3,6 | 6,9/4,8 | 8,6/6,0 | 12/8,5 |
| Salzverbrauch (Voll-/Sparbesalzung) | kg/Reg | 2,5/1 | 3,75/1,5 | 5/2,0 | 6,25/2,5 | 8,8/3,5 |
| Wasserverbrauch | m³/Reg | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,35 |
| Harzinhalt | Liter | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Durchfluss | m³/h | 2,1 | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 3,3 |
| Nenndurchfluss (20°dH auf 8°dH) | m³/h | 3,6 | 5,7 | 5,7 | 4,6 | 5,7 |
| Betriebsdruck | bar | 2,5-8,0 | 2,5-8,0 | 2,5-8,0 | 2,5-8,0 | 2,5-8,0 |
| Wasseranschluss | Zoll | 1“AG | 1“AG | 1“AG | 1“AG | 1“AG |
| Solebehälter | Liter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Höhe Solebehälter | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Blockmaß BxTxH | mm | 1300x600 X1400 | 1300x600 X1600 | 1400x900 X1600 | 1400x900 X1600 | 1500x900 X1600 |
| | | | | | | |
| Listenpreis (exkl. MwSt 20%) | € | 2139,00 | 2259,00 | 2319,00 | 2409,00 | 2579,00 |

## Einsatzbereiche

• Kalt – Warmwasseraufbereitung • Heizungsnachspeisung
• Gastronomie • Schwimmbecken • Wärmetauscher
• Trinkwasserversorgung Ein- und Mehrfamilenhäuser
• Dampfsysteme • Waschanlage

ProWasser GmbH
2751 Steinabrückl-Wöllersdorf
Maria Theresienweg 3
office@prowasser.at
www.prowasser.at